



Router Inalambrico Ubiquiti UAP-AC-LITE

Dimensiones: 160 x 160 x 31.45 mm.

Peso con kit de montaje: 170 g 185 g.

Interface de Red: (1) 10/100/1000 Puerto Ethernet.

Botón de Reset.

Métodos de Alimentación: 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return).

Fuente de Alimentación: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*.

Consumo Maximo: 6.5W.

Potencia TX Máxima:

- 2.4 GHz 20dBm.
- 5 GHz 20dBm.

Antenas: (2) Dual-Band, 3 dBi Cada una.

Estandar Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac.

Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES).

BSSID: Hasta 8 por Radio.

Montaje: Pared/Techo (Kits Incluido).

Temperatura de Funcionamiento: -10 a 70° C.

Humedad de funcionamiento: 5 to 95% No condensada

Certificaciones: CE, FCC, IC

Advanced Traffic Management VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation Supported

Clientes Concurrentes: 250+